

# DELTA 3

Couleur: Argent et gris

ASI: < 10 ms

Niveau d'étanchéité de la batterie interne: IP65

Niveau sonore: 600 W < 30 dB / 1 200 W < 40 dB

Garantie: 5 ans



## Caractéristiques générales

### Capacité

1024Wh

### Dimensions

398 x 200 x 284 mm, 22,549l

### Dimensions de la batterie supplémentaire DELTA 3

change to 1 kWh de capacité  
398 x 200 x 198 mm, 15,8l

### Poids net

≤ 12,5 kg

### Application mobile

Pris en charge (Temps d'utilisation/Alerte météo)

### Batterie supplémentaire

Capacité extensible jusqu'à 5 kWh  
Modèles compatibles : Batterie supplémentaire intelligente pour EcoFlow DELTA 2 Max / DELTA 2 / DELTA Pro 3 / DELTA 3

## Sortie

### Nombre total de ports de sortie

11

### Puissance maximale des appareils pris en charge avec X-Boost

2400W

### USB-A x 2

/

### Chargeur d'alternateur x 1

1 x 12,6V, 10A, 126W max.

### CA x 4

4 x 1800 W (3600 W en crête)

### USB-A x 2 (charge rapide)

2 x 18 W max.

### USB-C x 2

2 x 100W max.

### CC 5521 x 2

2 x 12,6 V, 3A max.

## Entrée

### CA

1500 W (56 min)

### Générateur intelligent

1500 W (56 min)

### CA + PV

1500 W (56 min)

### PV

Entrée CC : 11 à 60 V  
1 x 500 W max. (130 min)

### Recharge en voiture

800 W (1,3 h avec Chargeur d'alternateur)

## Batterie

### Composition chimique de la batterie

LFP

### Durée de vie

80 % de la capacité initiale au bout de 4000 cycles